

Fixation rallongée universelle. Ancrage dans les matériaux pleins par friction. Les lamelles de blocage asymétriques s'expansent et établissent un verrouillage de formes dans les matériaux creux. Pour : béton, brique pleine, brique silico-calcaire pleine, brique à perforations verticales, brique silico-calcaire creuse, bloc creux en béton léger, béton léger poreux, mur en béton multicouche, pierres naturelles à structure dense, bloc plein en béton léger, carreau de plâtre plein

Pour fixer : ossature de bardage rapporté en bois ou en métal, portails, cadres de portes, fenêtres, placards de cuisine, penderies, chevrons...



Code	Type	Dimensions	Cond.
451339	Avec tirefond 7x85mm	10x80mm	Carte de 4
451340	Avec tirefond 7x105mm	10x100mm	Carte de 4
410460	Avec tirefond 7x105mm	10x100mm	Boîte de 50
451341	Avec tirefond 7x120mm	10x115mm	Carte de 4
451342	Avec tirefond 7x140mm	10x135mm	Carte de 4
451057	Avec tirefond 7x140mm	10x135mm	Boîte de 50
451343	Avec tirefond 7x165mm	10x160mm	Carte de 4
456135	Avec vis torx T40 7x105mm	10x100mm	Sac de 10
456137	Avec vis torx T40 7x140mm	10x135mm	Sac de 10
451052	Avec vis torx T40 7x140mm	10x135mm	Boîte de 50
451053	Avec vis torx T40 7x165mm	10x160mm	Boîte de 50