



Doté d'un onduleur, le Renegade ES 300i est un système de soudage MMA/électrode enrobée et LiveTIG offrant un rapport puissance/poids exceptionnel. Compact, il est facile à transporter sur site. Fort d'un facteur de marche élevé, il peut être utilisé avec de longs câbles d'alimentation et de, ce qui fait de lui un dispositif de soudage remarquable sur site, comme ailleurs. Muni d'un détecteur de tension d'entrée automatique, le Renegade ES 300i fonctionne avec tout courant d'entrée triphasé compris entre 230 et 480V. Rapport puissance/poids exceptionnel pour offrir le format le plus compact possible. Boîtier composite robuste pour assurer la longévité de la machine dans les environnements les plus rigoureux. Adapté au soudage MMA professionnel avec des électrodes de 6mm maximum et un facteur de marche élevé de 40% à 300A. Idéal pour les opérations réalisées en présence de températures élevées. Le système s'adapte automatiquement pour assurer d'excellents amorçages et extinctions d'arc quelque soit le courant de soudage. Le survolteur puissant assure une tension d'arc supplémentaire pour réussir le soudage avec les électrodes cellulaires. 3 paramètres de mémoire pour garantir un accès rapide aux paramètres de soudage.

Intensité de soudage : 300A

Protection : IP23

Câble alimentation : 3m

Dimensions : 46x20x32cm

Poids : 15kg

Code	Intensité maxi	Voltage
675925	300A	Triphasé 230V à 480V