

Ce système de fixation est constitué de la tige filetée RGM et de l'ampoule de résine RM. Lors de l'installation, le biseau de la tige filetée détruit l'ampoule introduite dans le perçage, ce qui mélange et active la résine. Les tiges filetées sont fournies avec un entraîneur hexagonal facile à utiliser ou peuvent être installées avec un adaptateur.

Agrément :

- Béton non fissuré > C12/15 et C50/60 maximum

Convient également à : pierres naturelles à structure dense  
Pour fixer : constructions métalliques, garde-corps, consoles, échelles, chemins de câbles, machines, escaliers, portails, racks et rayonnages, installations déportées, constructions en bois.



ATE Béton option  
7

Code	Type	Dimensions	Cond.
452793	Acier pour RM8	8x110mm	Boîte de 10
452795	Acier pour RM10	10x130mm	Boîte de 10
456251	Inox A4 pour RM10	10x130mm	Boîte de 10
456253	Acier pour RM10	10x165mm	Boîte de 10
452796	Acier pour RM12	12x160mm	Boîte de 10
456252	Inox A4 pour RM12	12x160mm	Boîte de 10
452797	Acier pour RM16	16x190mm	Boîte de 10
452798	Acier pour RM20	20x260mm	Boîte de 10