



A

B



ATE Béton option  
7

Cheville à douille pour fixations lourdes. Lors du serrage le cône est tiré dans la douille et l'expanse contre les parois du béton.

Agrément béton non fissuré C12/15 à C50/60.

Convient également à : béton C12/15, pierres naturelles à structure dense.

Pour fixer : constructions métalliques, mains courantes, consoles, échelles, chemins de câbles, machines, escaliers, portails, menuiseries, bancs publics, poubelles, grilles...

Code	Type	Diamètre (fixation)	Cond.
A 451384	Sans vis	M6-10x49mm	Boîte de 50
B 456029	Avec vis hexa	M6-10x49mm (10mm)	Carte de 2
B 451305	Avec vis hexa	M6-10x49mm (10mm)	Carte de 4
B 451527	Avec vis hexa	M6-10x49mm (10mm)	Sac de 4
A 451385	Sans vis	M8-12x56mm	Boîte de 50
B 456031	Avec vis hexa	M8-12x56mm (10mm)	Sac de 2
B 451310	Avec vis hexa	M8-12x56mm (10mm)	Carte de 4
B 451528	Avec vis hexa	M8-12x56mm (10mm)	Sac de 4
A 451386	Sans vis	M10-15x69mm	Boîte de 25
B 456033	Avec vis hexa	M10-15x69mm (20mm)	Carte de 2
B 451529	Avec vis hexa	M10-15x69mm (20mm)	Sac de 4
A 451387	Sans vis	M12-18x86mm	Boîte de 25