



Maniabilité extrême : une taille ne dépassant pas celle d'un gant de travail et un poids de 1,6 kg seulement. Poignée ergonomique Softgrip pour une prise sûre. Mandrin automatique à deux bagues pour un changement d'accessoire sans outil (conception métallique robuste). Système électronique pour amorce de perçage exacte. Molette de présélection de la vitesse désirée. Réversibilité droite/gauche.

Régime à vide: 0 – 2.800 tr/min

Couple (vissage tendre): 10,8 Nm

Couple nominal: 1,8 Nm

Filetage de la broche de perçage: 1/2" – 20 UNF

Zone de serrage: 1,5 – 13 mm

Fréquence de frappe à vide: 0 – 44.800 tr/min

Plage de perçage :

Ø perçage béton: 13 mm

Ø perçage bois: 25 mm

Ø perçage acier: 10 mm

Ø de perçage dans les ouvrages de maçonnerie: 15 mm

Diamètre du collet de broche: 43,0 mm

Livré en coffret de transport avec:

- Mandrin automatique de 13 mm

- Poignée supplémentaire

- Butée de profondeur

- Set de 3 forets à matériaux CYL-1 (5/6/8 mm)

Code	Mandrin	Puissance	Poids
683068	13mm	600W	1,6kg