

Alimentaire polyvalent renforcé par un jonc blanc antichoc noyé en spirale dans une âme en PVC souple transparent. Le SPIRABEL® SNT-S est un tuyau léger, très flexible et performant. Sa paroi intérieure très lisse réduit les pertes de charges. Sa paroi extérieure est également lisse ce qui facilite le montage des raccords par collier plat et évite l'accrochage sur les aspérités du sol. Sa transparence permet une vision des fluides refoulés ou aspirés. Il est adapté au transfert de liquides alimentaires, dont les alcools jusqu'à 50% vol. à 60°C. Refoulement et aspiration de produits divers, irrigation, pompes, semoirs, transfert de produits alimentaires, passage de poudres peu abrasives (non grasses). Utiliser des raccords symétriques système Guillemin ou Storz, raccords à came ou à cardan. Fixation avec colliers plats ou bague sertie. Bien veiller avant montage à ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants).



Contact alimentaire

Code	Diamètre	Pression d'utilisation	Cond.
366530	25mm	7-21 bars	Vendu au mètre
366531	30mm	6-18 bars	Vendu au mètre
366532	35mm	6-18 bars	Vendu au mètre
366533	40mm	6-18 bars	Vendu au mètre
366535	50mm	5-15 bars	Vendu au mètre