

Cheville à frapper en nylon à collerette fraisée avec clou, la cheville s'expande lorsque le clou est enfoncé.

A utiliser dans : béton, pierres naturelles à structure dense, brique pleine, brique silico-calcaire pleine, bloc plein en béton léger, béton cellulaire, carreau de plâtre plein, brique à perforations verticales, brique silico-calcaire creuse, bloc creux en béton léger. Pour fixer : raccord de mur ou profilés pour cloison plâtre, plinthes, revêtements minces, tôles, chevrons, collier pour câbles et tuyaux, structures secondaires en bois et en métal...



Code	Type	Dimensions	Cond.
456019	Clou acier pozidrive	5x25mm	Boîte de 20
451263	Clou acier pozidrive	5x30mm	Carte de 20
456407	Clou acier pozidrive	5x50mm	Sac de 20
451459	Clou acier pozidrive	6x80mm	Carte de 10
451267	Clou acier pozidrive	8x80mm	Carte de 8
451266	Clou acier pozidrive	8x80mm	Carte de 10
456406	Clou inox A2 pozidrive	5x30mm	Boîte de 100
456410	Clou inox A2 pozidrive	6x40mm	Boîte de 50
456411	Clou inox A2 pozidrive	6x60mm	Boîte de 50
456413	Clou inox A2 pozidrive	8x100mm	Boîte de 50
456414	Clou inox A2 pozidrive	8x60mm	Boîte de 50
456415	Clou inox A2 pozidrive	8x80mm	Boîte de 50
456408	Clou acier avec patte à vis 7x150	6x40mm	Boîte de 50