



Lame ronde gainée 1000V. Lame fraîsée jusqu'à 5,5 inclus. Lame de filet de 6,5 à 12. Manche Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques. Traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome): 4 fois plus de résistance à la corrosion. Ergonomie optimisée du manche +10% de couple. Marquage laser pour une meilleure résistance à l'usure. Usinage des empreintes par commande numérique pour une meilleure adaptation à la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l'usure. NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, NF EN 60900, ISO 2380-1, ISO 2380-2, EN 60900, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, DIN EN 60900 ASME B107.600

Code	Dimensions	Longueur
640550	0,4x2mm	175mm
640551	0,4x2,5mm	150mm
640552	0,4x2,5mm	175mm
640554	0,6x3,5mm	175mm
640553	0,6x3,5mm	210mm
640555	0,8x4mm	200mm
640556	0,8x4mm	250mm
689699	1x5,5mm	150mm
640557	1x5,5mm	225mm
640559	1,2x6,5mm	270mm
689700	1,2x6,5mm	300mm
689701	1,4x8mm	300mm
689698	1,6x10mm	300mm