



Appareil pneumatique très pratique et robuste pour l'agrafage et le clouage. 3 consommables compatibles avec un chargeur, poignée confortable, gâchette deux doigts, magasin facile à ouvrir, désenrayage facile. 3 types de connecteurs fournis pour différents standards, patin anti-marques spécifiques, pénétration réglable, corps aluminium, chargement par le haut (agrafes) et latéral (brads). Echappement orientable à 360°, guidage exclusif des consommables, magasin en métal, couteau en acier trempé, indicateur de chargement. 2 modes de déclenchement possibles : commande par contact et commande au coup par coup à simple armement. Pour agencement, assemblage, encadrements de portes et fenêtres, travaux de finition sur bois, installation de panneaux, montage de meubles, pose de baguettes, pose de champlats, pose de lambris, pose de moulures, pose de pare-closes, pose de parquets, pose de plinthes, capitonnage, coffrage, fabrication de treillis, garnissage décoratif, isolation, montage de cadres, montage de caisses, travaux de toiture...

Dimensions LHP : 279x257x62mm

Capacité du magasin : 100

Vitesse : 6 - 7 cycles / sec

Consommation d'air : 0,66L / cycle

Connexion: 1/4" NPT

Pour agrafes de type L et M : 16 à 38mm

Pour pointes de type AX : 15 à 50mm

Code	Pression d'utilisation	Poids
677560	4,8 à 7,5 bar	1,3kg