



Quatre machines en un pour le dégrossissage, le ponçage fin, le ponçage triangulaire et le polissage, pour un investissement réduit et un gain de temps conséquent. Forte capacité d'enlèvement de matière grâce au mouvement roto-excentrique ROTEX. Surfaces de grande qualité grâce au mouvement excentrique. Système de changement de plateau sans outil FastFix. Prise en main ergonomique. Possibilité de travail au ras des bords grâce au capot protecteur Festool. Faible poids pour un travail sans fatigue.

Régime roto-excentrique ROTEX : 260-520 t/min
Vitesse de rotation : 3500-7000 t/min
Course de ponçage : 3mm
Plateau de ponçage FastFix : Ø 90mm
Raccord d'aspiration des poussières : 27mm

Principales utilisations :

- Décapage des laques et peintures des cadres de fenêtre
- Idéale pour les surfaces verticales ou le travail en hauteur
- Ponçage de voliges à rainure et languette
- Ponçage des angles, coins et chants : partout dans les coins exigus
- Ponçage de lamelles avec patin spécial

Livré en systainer avec :

- plateau de ponçage FastFix Ø 90 mm (mou HT)
- patin de ponçage StickFix unité de base DX
- capot protecteur
- assortiment d'abrasifs V93
- assortiment d'abrasifs D90

Code	Diamètre	Puissance	Poids
681539	90mm	400W	1,5kg