


A
B

Peut être utilisé sur le chauffage, le sanitaire, le mazout, pression 16 bar maxi, température 110 °C maxi. Après serrage de l'écrou à la main, un tour de clé suffit généralement. Un serrage excessif peut être nuisible. Suivant les règles de l'art, fixer les tuyaux par des colliers le plus près possible des raccords. Les propriétés mécaniques du PTFE permettent dans de nombreux cas de compenser les imperfections de tube.

Code	Raccord	Cuivre
A 316009	Mâle 3/8"	8mm
A 316010	Mâle 3/8"	10mm
A 316011	Mâle 3/8"	12mm
A 316012	Mâle 3/8"	14mm
A 316013	Mâle 1/2"	10mm
A 316014	Mâle 1/2"	12mm
A 316015	Mâle 1/2"	14mm
A 316016	Mâle 1/2"	16mm
A 316017	Mâle 3/4"	16mm
A 316018	Mâle 3/4"	18mm
A 316019	Mâle 3/4"	22mm
B 316029	Femelle 3/8"	12mm
B 316030	Femelle 3/8"	8mm
B 316031	Femelle 3/8"	10mm
B 316032	Femelle 3/8"	14mm
B 316033	Femelle 1/2"	12mm
B 316034	Femelle 1/2"	14mm
B 316035	Femelle 1/2"	16mm
B 316036	Femelle 3/4"	16mm
B 316037	Femelle 3/4"	18mm