



Roulette de manutention souple et silencieuse sur tous types de revêtements industriels, mêmes dégradés. Haute résistance aux déchirures et à l'usure. Faible effort au démarrage. Charge 100 à 200kg.

Code	Type	Diamètre	Charge
A 790265	Fixe sur platine	80mm	100kg
A 790263	Fixe sur platine avec frein	80mm	100kg
B 790260	Pivotante sur platine	80mm	100kg
C 790284	Pivotante à oeil	80mm	100kg
D 790287	Pivotante à oeil avec frein	80mm	100kg
A 790275	Fixe sur platine	100mm	140kg
B 790269	Pivotante sur platine	100mm	140kg
E 790272	Pivotante sur platine avec frein	100mm	140kg
A 790535	Fixe sur platine	125mm	140kg
B 790278	Pivotante sur platine	125mm	140kg
E 790280	Pivotante sur platine avec frein	125mm	140kg
D 790532	Pivotante à oeil avec frein	125mm	140kg
A 790561	Fixe sur platine	160mm	200kg
B 790557	Pivotante sur platine	160mm	200kg
E 790559	Pivotante sur platine avec frein	160mm	200kg
A 790567	Fixe sur platine	200mm	200kg
B 790563	Pivotante sur platine	200mm	200kg
E 790565	Pivotante sur platine avec frein	200mm	200kg