



**A**



**B**

L'absorbeur d'énergie ASAP'SORBER s'utilise uniquement avec un antichute mobile ASAP ou ASAP LOCK. Il permet à l'utilisateur de travailler à distance de la corde, afin de la protéger pendant les phases de travail. Équipé d'une sangle à déchirement, située dans une pochette ouvrable aux extrémités, l'absorbeur est protégé de l'abrasion, tout en permettant le contrôle périodique. Il est disponible en deux longueurs pour choisir le meilleur compromis entre éloignement de la corde et réduction de la hauteur de chute. Permet à l'utilisateur d'éloigner la corde afin de libérer la zone de travail, protéger la corde des outils coupants et des points de contact agressifs. Absorbe l'énergie en cas de chute, déchirement de la sangle de l'absorbeur d'énergie limitant la force de choc subie par l'utilisateur, conçu pour des utilisateurs dont le poids est compris entre 50 et 130kg. Pochette en tissu résistant, avec système d'ouverture aux extrémités, pour protéger l'absorbeur d'énergie de l'abrasion et des projections, tout en permettant le contrôle périodique de l'absorbeur. Extrémités munies de STRING pour maintenir le connecteur en position et protéger la sangle de l'abrasion.

CE EN 355  
EAC  
ANSI Z359.13 6 feet

|   | Code   | Longueur |
|---|--------|----------|
| A | 694052 | 20cm     |
| B | 694053 | 40cm     |