



Pompe de relevage monophasée, automatique avec sortie horizontale. Pompe adaptée à l'évacuation des eaux chargées d'une habitation individuelle, d'une petite résidence... vers un égout situé à un niveau ne permettant pas un écoulement gravitaire. Permet de pomper des liquides chargés pouvant contenir des corps solides en suspension jusqu'à 50mm de diamètre. Couvercle moteur et corps de pompe en fonte. Chemise moteur et tirants en inox. Pied d'aspiration en fonte. Moteur noyé dans un bain d'huile di-électrique. Double système d'étanchéité entre la partie pompe et la partie moteur par la garniture mécanique et joint à lèvres. Arbre moteur en acier inox AISI 416. Roue fonte VORTEX. Protection ampèremétrique incorporée. Equipée d'un interrupteur de niveau réglable pour un fonctionnement automatique. Equipée d'un câble de 10 mètres. Refoulement en Ø 2" F.  
Stator classe F – Isolation IP68.  
Poids : 17,4kg  
Encombrement: 49,2x19,8x16,2cm

| Code | Désignation |
|------|-------------|
|------|-------------|

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| 251433 | Pompe de relevage Semison 290 auto |
|--------|------------------------------------|