



Goujon d'ancrage pour installation traversante et en attente. Le serrage de l'écrou entraîne le cône dans la bague d'expansion et expande cette dernière contre les parois du trou foré. Le goujon FXA en acier électrozingué garantit des charges plus élevées dans un béton non fissuré - le support d'ancrage ne permet pas de charges plus élevées. Temps de perçage réduit grâce à une profondeur d'ancrage réduite.

Agrément béton non fissuré C20/25 à C50/60.

Convient également à : béton C12/15, pierres naturelles à structure dense.

Pour fixer : constructions métalliques, garde-corps, consoles, échelles, chemins de câbles, machines, escaliers, portails, menuiseries, constructions en bois...



ATE Béton option  
7

Code	Dimensions (fixation)	Cond.
452914	M8x66mm (5mm)	Boîte de 50
452915	M8x71mm (10mm)	Boîte de 50
452916	M8x91mm (30mm)	Boîte de 50
452917	M8x111mm (50mm)	Boîte de 50
452918	M10x86mm (10mm)	Boîte de 50
452919	M10x106mm (30mm)	Boîte de 50
452920	M10x126mm (50mm)	Boîte de 20
452921	M10x176mm (100mm)	Boîte de 20
452922	M12x106mm (10mm)	Boîte de 20
452923	M12x126mm (30mm)	Boîte de 20
452924	M12x146mm (50mm)	Boîte de 20
452925	M12x196mm (100mm)	Boîte de 20
452926	M16x146mm (25mm)	Boîte de 10
452927	M16x170mm (50mm)	Boîte de 10
452928	M16x220mm (100mm)	Boîte de 10