

Goujon d'ancrage pour installation traversante et en attente. Le serrage de l'écrou entraîne le cône dans la bague d'expansion et expande cette dernière contre les parois du trou foré. Version en acier inoxydable A4 pour applications en extérieur et en milieu humide. Temps de perçage réduit grâce à une profondeur d'ancrage réduite.

Agrément béton non fissuré C20/25 à C50/60.

Convient également à : béton C12/15, pierres naturelles à structure dense.

Pour fixer : constructions métalliques, garde-corps, consoles, échelles, chemins de câbles, machines, escaliers, portails, menuiseries, constructions en bois...



ATE Béton option
7

Code	Dimensions	Cond.
452929	M8x71mm (10mm)	Boîte de 50
452930	M8x91mm (30mm)	Boîte de 50
452931	M8x111mm (50mm)	Boîte de 50
452932	M10x86mm (10mm)	Boîte de 50
452933	M10x96mm (20mm)	Boîte de 50
452934	M10x126mm (50mm)	Boîte de 20
452935	M12x106mm (10mm)	Boîte de 20
452936	M12x116mm (20mm)	Boîte de 20
452937	M12x146mm (50mm)	Boîte de 20
452938	M16x145mm (25mm)	Boîte de 10
452939	M16x170mm (50mm)	Boîte de 10