



Ponceuse légère pour le traitement de grandes surfaces, dotée du système breveté Vacuguide pour un travail sans effort. Ponçage de murs et plafonds à cloison sèche, panneau d'isolation thermique. Élimination de résidus (papier-peint et autre lors de travaux de peinture/rénovation). Démarrage progressif, protection électronique de surcharge. Arbre de transmission flexible amovible. Joint robuste qui s'adapte parfaitement à l'angle d'inclinaison. Articulations solides, montées sur ressorts. Capot d'aspiration et disque de ponçage perforé pour une extraction efficace des poussières. Joint d'étanchéité amovible. Rallonge pour murs et plafonds très hauts (jusqu'à environ 3 m) = gain de temps, aucun outil supplémentaire (échelle, échafaudage...) n'est nécessaire. Légère, équilibrée et ergonomique, très maniable, nombreuses positions de travail. Système VacuGlide : la force d'aspiration réduit le poids ressenti de la machine. Plus de pression inutile, la ponceuse peut être guidée en toute simplicité. 60% d'efforts en moins à fournir par rapport à une ponceuse traditionnelle. Ponçage aisément des murs et plafonds. Augmentation de l'efficacité dans le travail quotidien. Prévention des troubles musculo-squelettiques (T.M.S.).

Vitesse de rotation : 1050-1600 tr/min

Dimensions : 128x27x30cm

Raccord : M14 (velcro)

Livré avec :

- 1 rallonge
- 1 sac de transport
- 3 disques de ponçage (grain 80, 100 et 120)
- 1 brosse

Code	Diamètre	Puissance	Poids
681047	225mm	590W	4,9kg