



Regard pré-monté avec programmateur. Fonctionne sur 2 piles mini-crayon (AAA) suffisantes pour toute la saison. Permet d'ouvrir et fermer jusqu'à 4 lignes indépendantes d'arrosage enterré ou goutte-à-goutte. Programmation facile avec 3 touches à peine et un grand afficheur. Arrosage de 1 à 60 minutes. 2 programmes pour chaque sortie, jusqu'à 4 cycles d'arrosage par jour. Programmation hebdomadaire avec fonction exclusion jour. Fonction manuelle test 5 minutes, modifiable comme les durées d'arrosage. Étanchéité IP68: le plus haut degré de submersibilité. Couvercle de protection et touches en caoutchouc bicomposite. Permet d'afficher les programmes de chaque unité, et de les modifier/effacer éventuellement. Raccords 3/4" M en entrée et en sortie (1 entrée, 4 sorties). Possibilité de raccordement au pluviomètre Rain Sensor à fréquence radio. 2 bouchons filetés fournis pour les sorties non utilisées. 4 solénoïdes bistables.

Débit des lignes : 25L/m à 2,5 bar

Pression d'utilisation : 0,2 – 12 bar

Température d'utilisation : 3° à 60°

Diamètre : 200mm

Hauteur : 153mm

Code	Désignation
------	-------------

909173	Regard avec programmateur intégré
--------	-----------------------------------