

Tête de perçage avec plaquette monobloc en carbure de tungstène à 4 taillants à angle de 90°. Pas de blocage dans le fer à béton et diminution significative des vibrations. 4 rampes permettant l'extraction optimale des poussières, pas de bourrage. Très bonne qualité de centrage. Conforme aux tolérances PGM.

Pour béton, béton armé, parpaing, brique creuse, maçonnerie.



Code	Diamètre	Longueur utile	Longueur totale
664551	5mm	100mm	160mm
664552	6mm	100mm	160mm
664553	6mm	150mm	210mm
664554	6mm	200mm	260mm
664555	6,5mm	100mm	160mm
664556	6,5mm	150mm	210mm
664557	8mm	100mm	160mm
664558	8mm	150mm	210mm
664559	8mm	200mm	260mm
664560	8mm	250mm	310mm
664561	10mm	100mm	160mm
664562	10mm	150mm	210mm
664563	10mm	200mm	260mm
664564	10mm	250mm	310mm
664565	12mm	100mm	160mm
664566	12mm	150mm	210mm
664567	12mm	200mm	260mm
664568	12mm	250mm	310mm
664569	12mm	400mm	450mm
664570	14mm	100mm	160mm
664571	14mm	150mm	210mm
664572	14mm	250mm	310mm
664573	14mm	400mm	450mm
664574	15mm	100mm	160mm
664575	16mm	100mm	160mm
664576	16mm	150mm	210mm
664577	16mm	200mm	260mm
664578	18mm	200mm	250mm
664579	20mm	200mm	250mm
664580	24mm	200mm	250mm

664581 25mm

200mm

250mm