

Foret acier au carbone (42Cr). Dureté 49/51 Hrc. Trempe à l'air.  
Procédé de fabrication : taillage. Plaquette carbure K20 avec tête renforcée, brasure 1100°. Traitement de surface microbillé. Tolérance sur diamètre : +0.15/+0.25. Pointe de centrage.  
Pour pierre, granit, marbre, béton armé



Code	Diamètre	Longueur
688940	4mm	110mm
688941	5mm	110mm
688947	5mm	160mm
688942	6mm	110mm
688948	6mm	160mm
688954	6mm	210mm
688943	7mm	110mm
688949	7mm	160mm
688944	8mm	110mm
688950	8mm	160mm
688955	8mm	210mm
688961	8mm	260mm
688990	8mm	1000mm
688945	10mm	110mm
688951	10mm	160mm
688956	10mm	210mm
688962	10mm	260mm
688971	10mm	450mm
688980	10mm	600mm
688991	10mm	1000mm
688952	12mm	160mm
688957	12mm	210mm
688963	12mm	260mm
688972	12mm	450mm
688981	12mm	600mm
688992	12mm	1000mm
688958	14mm	210mm
688964	14mm	260mm
688973	14mm	450mm
688982	14mm	600mm

688993	14mm	1000mm
688959	15mm	210mm
688965	15mm	260mm
688966	16mm	260mm
688974	16mm	450mm
688983	16mm	600mm
688994	16mm	1000mm
688967	18mm	260mm
688975	18mm	450mm
688984	18mm	600mm
688995	18mm	1000mm
688968	20mm	260mm
688976	20mm	450mm
688985	20mm	600mm
688996	20mm	1000mm
688977	22mm	450mm
688986	22mm	600mm
688997	22mm	1000mm
688978	25mm	450mm
688987	25mm	600mm
688998	25mm	1000mm