



Une scie multitalent pour la menuiserie. Le moteur endurant avec électronique de puissance, assure une force constante lors du sciage. Maniement sûr et confortable grâce au dispositif de réglage de la profondeur de coupe avec fonction plongeante, commande à distance du capot basculant et sabot de guidage. Réglage angulaire avec fixation centrale de 0 à 60°. Montée sur le rail pour coupes d'onglet : réalisation rapide, angles précis et coupes répétées sans réglage. Sciage sûr et parfaitement droit avec le rail de guidage (non fourni). Pour coupes longitudinales et transversales jusqu'à une épaisseur de matériau de 85mm, pour des coupes d'onglet jusqu'à 60°, découpe de madriers, poutrelles et planches, découpe de panneaux, matériaux d'isolation en bois et plaques sandwich.

Régime à vide : 3500 tr/min

Plage angulaire : 0-60°

Profondeur de coupe 0°/90° : 0-86mm

Profondeur de coupe à 45/60°: 62/47mm

Raccord d'aspiration : 27/36 mm

Livré en Systainer 5 T-Loc avec :

- plaquettes réversibles HW-WP 14x14x2
- fraise à rainurer Ø 130 x 16-25 mm
- capot protecteur (fixe)
- capot protecteur (amovible)
- bride de serrage
- contre-bride
- rondelles entretoises

Code	Puissance	Diamètre	Poids
681517	1900W	230mm	6,80kg