

Forêt taillé rectifié HSS cobalt 5% "spécial Inox". Dureté 64/66 Hrc. Traitement chauffage et refroidissement sur carroussel. Procédé de fabrication taillage par meulage. Affûtage en croix, auto-centreur, âme renforcée. Angle au sommet 135° / angle d'hélice 30°. Entièrement rectifié. Tolérance sur diamètre : h8. Cobalt 5% pour le perçage des aciers difficiles à usiner ou inoxydables. Goujure intégralement meulée après traitement pour une précision optimale. Pour : Acier faiblement, faiblement allié mi-dur, allié ou traité, inoxydable.



Code	Diamètre	Cond.
664438	1mm	Vendu à l'unité
664410	2mm	Vendu à l'unité
663733	2mm	Lot de 10
664411	2,5mm	Vendu à l'unité
663734	2,5mm	Lot de 10
664412	3mm	Vendu à l'unité
663735	3mm	Lot de 10
664435	3,2mm	Vendu à l'unité
664413	3,5mm	Vendu à l'unité
663736	3,5mm	Lot de 10
664414	4mm	Vendu à l'unité
663737	4mm	Lot de 10
664436	4,2mm	Vendu à l'unité
664415	4,5mm	Vendu à l'unité
663738	4,5mm	Lot de 10
664416	5mm	Vendu à l'unité
663739	5mm	Lot de 10
664437	5,2mm	Vendu à l'unité
664417	5,5mm	Vendu à l'unité
663740	5,5mm	Lot de 10
664418	6mm	Vendu à l'unité
663741	6mm	Lot de 10
664419	6,5mm	Vendu à l'unité
663742	6,5mm	Lot de 10
664420	7mm	Vendu à l'unité
663743	7mm	Lot de 10
664421	7,5mm	Vendu à l'unité
664422	8mm	Vendu à l'unité
663744	8mm	Lot de 10
664423	8,5mm	Vendu à l'unité

664424	9mm	Vendu à l'unité
663745	9mm	Lot de 10
664425	9,5mm	Vendu à l'unité
664426	10mm	Vendu à l'unité
663746	10mm	Lot de 10
664439	10,5mm	Vendu à l'unité
664427	11mm	Vendu à l'unité
663747	11mm	Lot de 5
664428	12mm	Vendu à l'unité
663748	12mm	Lot de 5
664429	13mm	Vendu à l'unité
663749	13mm	Lot de 5
696779	13,5mm	Vendu à l'unité
696780	14mm	Vendu à l'unité
696781	14,5mm	Vendu à l'unité
696782	15mm	Vendu à l'unité
696783	15,5mm	Vendu à l'unité
696784	16mm	Vendu à l'unité