



Pour canalisations de Ø 50 à 150 mm, longueur maximale de 70 m. Moteur électrique 750W, réversible droite/gauche, 690 tr/min, IP44, sans entretien, qui permet de délivrer un couple important pour un débouchage efficace. Courroie crantée pour une transmission de la puissance moteur sans glissement. Très résistante à l'usure. Câble de raccordement électrique avec disjoncteur différentiel (PRCD) intégré, pour une protection optimale du déboucheur mais également de l'utilisateur. Mâchoires d'entrainement extérieures permettant le changement instantané du câble ; roulements étanches, graissés à vie, sans entretien. Manche gainé pour l'embrayage et le transport. Avance manuelle du câble pour une approche rapide et précise de l'outil vers le bouchon. Tuyau de guidage pour éviter les projections des eaux usées dans l'environnement de travail. Epingle d'accroche pour fixer le câble au déboucheur lors de l'ajout ou du retrait d'une section (évite la perte involontaire de la section engagée dans la canalisation). Pieds avec protection en caoutchouc antidérapant pour une meilleure stabilité en utilisation.

Livré avec :

- 1 Tuyau de guidage, paire de gants, mallette pour outils, manuel utilisateur
- 5 sections Ø 16 mm / 2,3 m + cage de transport.
- 5 sections Ø 16 mm avec âme plastique / 2,3 m + cage de transport.
- 5 sections Ø 22 mm / 4,5 m + cage de transport.
- 5 sections Ø 22 mm avec âme plastique / 4,5 m + cage de transport.
- Jeu de 3 outils pour sections Ø 16 mm : tête spirale droite Ø 16 mm, tête spirale bulbe Ø 28 mm, tête lame flèche Ø 25 mm. 1 clé de découplage Ø 16 mm.
- Jeu de 5 outils pour sections Ø 22 mm : tête spirale droite Ø 22 mm, tête spirale bulbe Ø 40 mm, tête spirale conique Ø 55 mm, tête couteau denté Ø 76 mm, tête fraise dentée Ø 65 mm 4 lames. 1 clé de découplage Ø 22 mm.

Code	Puissance	Longueur câble	Poids
672442	750W	Max. 70m	69kg