



Mortier colle flexible à utilisation universelle, spatulable en épaisseur jusqu'à 20mm, utilisable également comme mortier colle fluide. Très déformable. Utilisation universelle, aussi comme mortier colle fluide. Très stable, avec de bonnes caractéristiques de mise en oeuvre. Utilisation très simple. Pour planchers chauffants. Réducteur de poussière. Testé selon la norme européenne EN 12004, C2 TE S1. Haut rendement. Pour l'intérieur et l'extérieur. Mortier colle en poudre thixotropique composée de ciment, inertes à granulométrie sélectionnée, résines synthétiques et additifs spéciaux. Sa formule a été conçue et développée pour exécuter une pose rapide et sûre avec presque tous les matériaux céramiques ainsi que sur des fonds non absorbants ou sujets à des variations dimensionnelles légères. De plus, la résistance élevée au glissement vertical permet la pose des carreaux en procédant du haut vers le bas. Grâce à sa composition particulière, BENFERFLEX+S1 peut être utilisé pour la pose de revêtement de sol, avec une plus grande quantité d'eau de gâchage, afin d'obtenir une couche de collage pauvre en vide, y compris pour les grands formats, sans double encollage. Pour la pose de grès cérame, dalles en céramique de faibles épaisseur, mono cuison non absorbants, double cuissos, pierres naturelles et reconstituées stables à l'humidité, ainsi que les grands formats et mosaïque de verre.

Code	Teinte	Cond.
835364	Blanc	Sac de 25kg
835365	Gris	Sac de 25kg