Taille-haie thermique HT2350D

Taille-haie thermique moteur 2 temps. Dents de lame à 3 tranchants. Grande réduction de la consommation de graisse. Puissant et maniable, idéal pour un usage intensif. Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main. Bloc poignée indépendant du bloc moteur diminuant considérablement les vibrations. EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur. Pompe d'amorçage pour faciliter le démarrage. Commande du starter facilité grâce à son positionnement. Simple accès à la bougie. Démontage facile du filtre sans outil. Protection du lamier grâce à son cadre porteur. Barre de coupe à double couteaux. Échappement de gaz vers l'avant de la machine pour un confort d'utilisation accru.

Cylindrée : 22,2 cm³
Cadence de coupe maximale : 4270 cps/min
Réservoir d'essence : 0,4L.
Longueur de lamier : 50 cm
Diamètre de coupe : max 21,5 mm
Hauteur de lame : 35 mm
Espacement entre les dents : 35 mm
Vibration 3ax poignée Av/Ar : 2,5 / 2,5 m/s²
Pression sonore (Lpa) : 93 dB
Puissance sonore (Lwa) : 103 dB
Dimensions (L x l x h) : 1014x262x216mm
Poids net : 4,8 kg.

Code	Puissance	Long. de lame
682200	680W	50cm