



Système portatif d'inspection vidéo tout intégré avec têtes de caméra localisables dans une mallette plastique à double parois renforcées. Pour inspections verticales ou horizontales de canalisations à partir d'un diamètre intérieur de 40mm, conduits d'échappement, conduits de ventilation, conduits de fumée, faux plafonds, installations industrielles, cavités diverses. Tête de caméra CCD couleur avec émetteur intégré 8,9 kHz, pour une localisation exacte de la tête dans la canalisation. Tête Ø26mm étanche 3bar/IP68 pour les inspections des Ø int. 40 à 125mm. Tête Ø40mm étanche 1bar/IP67, rotative à 360° et pivotante à 180° pour les inspections des Ø int. 50 à 200mm. Affichage numérique de la position (précision 4 cm) et de l'inclinaison de la tête sur l'écran. Fonction "Home" pour recentrer la tête de caméra en position droite (sur tête Ø 40 mm uniquement). Grand angle de vision de 115° et sensibilité 0,5 lux : image précise dans les endroits sombres. 12 LEDs d'éclairage protégées contre les chocs et l'encrassement, avec niveau d'éclairage réglable. Ecran couleur TFT 7" (18 cm). Images lumineuses et d'excellente qualité grâce à la résolution de 800x480 pixels. Ecran orientable fixé dans la valise, et détachable pour être tenu en main (câble de 2m). Luminosité et contraste réglables. Fonctionne sur alimentation secteur ou sur batteries (2 batteries fournies). Autonomie de la batterie indiquée sur l'écran, jusqu'à 2 heures par batterie. Indication du niveau de recharge de la batterie. Enregistrement de photos et vidéos sur carte SD 2 GB (fournie), jusqu'à 2 heures de vidéo. Port mini USB pour transférer les photos ou vidéos sur PC.

| Code | Longueur tuyau |
|--------|----------------|
| 672722 | 30m |