

Goujon d'ancrage pour béton fissuré, non fissuré et zones sismiques C1 et C2. Agrément ETE option 1, convient sur le béton fissuré et non fissuré. Bague d'expansion conçue pour de hautes valeurs de tenue. Gamme avec rondelles larges pour de nombreuses applications.



Code	Dimensions (fixation)	Cond.
454594	M8x65mm (5mm)	Boîte de 100
454595	M8x75mm (15mm)	Boîte de 100
454598	M8x90mm (30mm)	Boîte de 50
454597	M8x120mm (60mm)	Boîte de 50
454596	M10x85mm (5mm)	Boîte de 50
454599	M10x90mm (10mm)	Boîte de 50
454609	M10x100mm (20mm)	Boîte de 25
454608	M10x140mm (60mm)	Boîte de 25
454610	M10x160mm (80mm)	Boîte de 25
454612	M12x105mm (10mm)	Boîte de 25
454611	M12x115mm (20mm)	Boîte de 25
454607	M12x135mm (40mm)	Boîte de 25
454602	M12x155mm (60mm)	Boîte de 25
454601	M12x180mm (85mm)	Boîte de 20
454600	M12x200mm (125mm)	Boîte de 20
454603	M16x145mm (25mm)	Boîte de 10
454606	M16x170mm (50mm)	Boîte de 10
454605	M16x180mm (60mm)	Boîte de 10
454604	M16x220mm (100mm)	Boîte de 10
454613	M20x170mm (30mm)	Boîte de 10
454614	M20x220mm (80mm)	Boîte de 10