



En cuir pleine fleur gras hydrofuge avec semelle extérieure en caoutchouc Vibram® à hautes prestations, insert anti-abrasion sur le talon et couvre-emboutrenforcé en polyuréthane. Embout en fibre de verre, résistance 200J. Semelle anti-perforation en fibre composite avec traitements céramiques. Semelle intermédiaire en polyuréthane expansé légère et semelle extérieure en caoutchouc Vibram®. Semelle intérieure en tissu PE et EVA, matériau qui ne se déforme pas et qui retrouve sa forme initiale après déchausse. Semelle perforée pour garantir une meilleure respirabilité et dotée d'insert ABS sur le talon avec variation de densité pour améliorer l'absorption des chocs sur le terrain. Résistance aux flexions répétées > 60 000. Semelle antidérapante, résistante aux huiles, hydrocarbures et solvants. Chaussure assurant l'isolation contre le froid. Chaussant large pour un plus grand confort.

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI SRC

Code	Couleur	Pointure
690097	Noir	39
690098	Noir	40
690099	Noir	41
690100	Noir	42
690101	Noir	43
690102	Noir	44
690103	Noir	45
690104	Noir	46
690105	Noir	47
690106	Noir	48