



EN20345:2011 S3 CI SRC

Botte fourrée molleton coloris naturel, munie de 2 tirants latéraux pour faciliter le chaussage. Tige en cuir pleine fleur AP 23, hydrofuge et oléofuge. 10 à 15% plus épais (2,4mm) que la plupart des cuirs habituellement utilisés dans la chaussure de sécurité. Excellente imperméabilité, aucune traversée d'eau au-delà de 12h de test. Bord à cheval en haut de quartiers. Doublure isothermique pour une meilleure protection contre le froid positif. Contrefort pour un bon maintien de l'emboîtement du talon. Première de propreté couvrant la totalité de la surface du pied, amovible, antistatique, traitée anti-bactérienne, anatomique et avec absorbeur de chocs talonniers. Capacités d'absorption et de désorption de la sudation élevées. Intercalaire anti-perforation en acier inoxydable. Embout acier perforé (breveté) - 10ème largeur – Résistant à un choc d'une énergie de 200 Joules. Très bonne résistance aux huiles et hydrocarbures. Profil enveloppant pour une meilleure stabilité lors de la marche. Profil autonettoyant. Crampons multidirectionnels. Talon arrondi au niveau de l'appui pour un meilleur déroulement de la marche. Absorption du choc talonnier 29 Joules. Semelle en Softane™ bimatière équipée de l'absorbeur de choc à effet progressif protégeant le dos et les articulations des vibrations.

Code	Couleur	Pointure
237572	Beige	39
237573	Beige	40
237574	Beige	41
237575	Beige	42
237576	Beige	43
237577	Beige	44
237578	Beige	45
237579	Beige	46