



La spécialiste des accès difficiles : boulonnage, utilisation avec douille à choc, roue voiture, construction métallique, charpente, tirefond... Réversible. Vitesses variables. Sélecteur de vitesses électronique [ACS]: adaptation au travail. Puissant couple de serrage 305 Nm. Interrupteur électronique souple : contrôle et précision de travail. Carré d'entrainement 12,7 mm - 1/2". Emmanchement avec anneau de friction + trou : durée de vie accrue, évite toute chute accidentelle de la douille. Frein moteur instantané : sécurité et précision. Nouveau design permettant une meilleure circulation d'air : évite toute surchauffe du moteur : durée de vie accrue. Ultra compacte, très bien équilibrée pour un travail plus efficace. Eclairage LED multifonctions : meilleure visibilité. Indicateur de niveau de charge batterie. Chargeurventilé = optimise l'utilisation des batteries.

Couple serrage : 305Nm  
 Emmanchement Carré : 1/2"-12,7mm  
 Capacité boulonnage: M10/M20  
 Vitesse à vide : 2700tr/min  
 Frappe : 3600cps/mn  
 Puissance sonore : 106dB  
 pression acoustique : 95dB  
 Vibration : 11,7m/s<sup>2</sup>  
 Dimension : 15cm

Livré en coffret avec:  
 - 2 Batteries 5Ah  
 - Chargeurventilé

| Code   | Voltage | Poids |
|--------|---------|-------|
| 683354 | 18V     | 1,8kg |