



Projecteur hybride fonctionnant sur batterie Li-Ion ou sur secteur. Fonctionne avec des batteries Li-Ion de la gamme 1805. Compatible avec des batteries Li-Ion 18 V de la gamme Bosch Professional. Fonction lampe de secours : en cas de coupure de courant, bascule automatique sur la batterie. Autonomie : 2,5 h (100 %), 5 h (50 %) sur batterie 18 V 5 Ah. LED SMD LG Innotek haute performance. Émission de chaleur amoindrie, pas de risque de brûlure. Très longue durée de vie des LED SMD, résistant aux chocs, sans entretien. Support très stable en acier avec revêtement de surface, muni d'une poignée de transport ergonomique. Boîtier et vitre résistants aux chocs, pieds avec caoutchouc antidérapants. Projecteur orientable avec blocage dans la position choisie. Interrupteur marche/arrêt pour la lumière, 2 modes d'éclairage (50 %, 100 %). Câble de raccordement de 5 m H07RN-F2x1mm². Avec un support de câble/dispositif de suspension escamotable. Classe de protection II. Résistance aux chocs : IK 10. Lampes LED incorporées (ne peuvent pas être remplacées).

Livré avec une batterie Li-Ion AB 1805, 18V 5Ah, "powered by BOSCH".

Code	Puissance	Dimensions
689388	40W (3200lm)	27x24x30cm