



NF EN 1982
NF EN 12164
NF EN 12165

Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540



Colonne évier monotrou sur plage avec douchette et bec de remplissage. Produit résistant à un usage intensif. Souplesse du ressort. Douchette ergonomique avec fonction écoulement continu, et surface de préhension limitant les risques de brûlure. Embout permettant d'absorber les chocs. Remplissage rapide de cuves : 20L/min à 3 bar. Interface corps/colonne renforcé. Manette de mitigeage robuste - possibilité de l'installer latéralement. Support mural réglable. Crochet de blocage pour éviter les TMPS (trouble musculo-squeletiques). Flexible de douchette gaine PU pour éviter les niches bactériennes et faciliter le nettoyage. Brise-jet pour canaliser l'eau et éviter les projections d'eau latérales. Mitigeur monocommande à cartouche céramique. Robinet tête céramique 1/4 de tour avec bec de remplissage Lg 300 mm - orientable. Douchette noire M 1/2" avec surface de préhension limitant les risques de brûlures. Débit de douchette 12L/Min (régulé), jet réglable par l'utilisateur concentré ou mouillage, embout de douchette anti-tartre, crochet de blocage pour écoulement continu. Ressort de guidage pour flexible en inox. Support mural réglable, recoupable de 60 à 200mm (de la colonne au mur). Support de douchette ajustable à gauche ou à droite.

Code	Finition
------	----------

345260	Chromé
--------	--------