



Lot contenant :

Perfo-burineur26mm SDS+ DH26PC2

Tous travaux de fixation jusqu'à 26mm. Encastrement boîtiers dans la maçonnerie. Perçage tous types de matériaux avec forets adaptés. Piquage de rattrapage, saignées dans la maçonnerie tendre... Mécanisme de circulation d'air au niveau de la frappe. Jusqu'à +50% de volume d'air, réduisant l'usure dans le cylindre piston. Roulements à billes : pris dans la graisse maintiennent la température basse et protègent la boîte de vitesse. Mécanisme de contrôle de la pression interne : fournit un flux d'air dans et à l'extérieur de la boîte de vitesse pour stabiliser et assurer un mécanisme de frappe parfait.

Puissance : 830W

Capacité mèche béton : 3,4 à 26 mm

Capacité acier/bois : 13/32 mm

Capacité trépan : 25 à 50 mm

Vitesse à vide : 0-1100 tr/min

Frappe : 0-4300 cps/min

Force de frappe : 2,9J

Poids : 2,8kg

Livrédans un coffret avec une poignée auxiliaire et une butée de profondeur.

Perfo-burineur40mm SDS Max DH40MCWSZ

Forage dans le béton jusqu'au 40mm avec mèche et 105 mm avec trépan. Parfaite association : performanceet fiabilité. Variateur de vitesses. Vitesse constante avec contrôle du variateur. Electropneumatique. Stop de rotation. Débrayage de sécurité. Emmanchement rapide SDS Max. Ajustement du burin sur 12 positions : précision démarragepiquage. Gros bouton de réglage pour une visibilité et une maniabilité accrue. Ligne ergonomique, poignées soft-grip. Simplicité d'entretien, charbons auto-rupteurs accessibles.

Puissance : 1100W

Vitesse à vide : 620 tr/min

Frappe : 2800 cps/min

Force de frappe: 8,5J

Poids : 7,1kg

Livrédans un coffret avec une poignée auxiliaire, une butée de profondeuret un tube de graisse.

Code Cond.

252692 Lot de 2 perfo-burineurs