



Echelle télescopique aluminium ultra compacte. Son système de coulissement avec bagues en aluminium évite les encrassements et garantissent une extrême stabilité. Extrême compacité (facilité de stockage et de transport). Sabots antidérapants (modèle 2,90m). Stabilisateurs télescopiques avec déverrouillage automatique quand le dernier échelon est déployé (modèles X'Tenso : 3,20 / 3,80 / 4,40m). Témoin vert de mise en place. Sangles de maintien refermées. Système de ralentissement au déverrouillage. Bagues de coulissement en aluminium (*sauf modèle 4,40m), sûres et durables. Butées de marche. Marchettes à la place d'échelons pour un confort maximum. Coulissement de l'échelle sûre et sans grippage grâce à des bagues qui conduisent les pièces en mouvement. Embouts d'appui sur le dernier échelon pour une parfaite stabilité contre tout type de support.

Répond aux exigences de la norme EN 131-6 classe professionnelle et au décret 96 333.

Code	Type	Hauteur	Haut. de travail	Poids
673355	10 marches	0,76 à 2,90m	3,80m	9,6kg
673399	11 marches	0,82 à 3,20m	4,10m	11kg
673341	13 marches	0,88 à 3,80m	4,70m	16,2kg
673347	15 marches	0,94 à 4,40m	5,30m	21kg