



Découpe manuelle à sec de carrelage à usage intensif . Découpe intensive de carreaux céramiques de forte épaisseur. Système de casse par verrouillage et déverrouillage du séparateur intégré à la poignée: l'exécution des coupes est facilitée par une manipulation à une seule main du verrouillage et déverrouillage du séparateur, gain de temps, sécurité renforcée. Châssis haute rigidité: les plateaux aluminium sont portés sur un châssis entièrement en aluminium massif et une poutre centrale en acier chromé. Guides en aciers chromés et rectifiés, diamètres 20 mm pleins. Système à double guide pour une vue alignée sur le tracé. Molette de coupe positionnée devant le séparateur dégageant la vue du tracé. Molette de coupe interchangeable au carbure de tungstène revêtement titane. Large règle d'appui de 800 mm pour des coupes précises. Supports latéraux pour les grands formats.

Carreau en diagonale: 530x530mm

Dimensions base : 775x280mm

Dimensions molettes Ø x épaisseur : 10x3mm et 18x3mm

Puissance séparateur: 1500kg

Dimensions : 16x32x97cm

Livrée en malette de transport avec :

- molettes diamètre 10 et 18 mm au carbure revêtues titane pour grès cérame
- butée graduée
- règle d'appui

Code	Epaisseur de coupe	Largeur de coupe	Poids
671936	20mm	750mm	12kg