



Technologie full DC inverter. L'unité extérieure est équipée d'un compresseur Rotary DC Inverter avec fluide frigorigène R32, d'une vanne 4 voies pour l'inversion des modes chaud/froid, d'un ventilateur modulant. Peut fonctionner selon 5 modes : Auto, Froid, Chaud, Déshumidification et Ventilation. Elle intègre également les fonctions : Nuit (pour un confort thermique et acoustique optimal), Autonettoyant, Eco (pour plus d'économie), Turbo (pour atteindre rapidement la température souhaitée en mode chaud ou froid) et anti-courant d'air froid. Unité intérieure livrée avec une télécommande infrarouge programmable (avec mémorisation des températures de consigne), elle peut également être pilotée à distance grâce au kit Wifi (option) via l'APP «SWEETEA CONTROL». Redémarrage automatique en cas de coupure de courant.

Code	Type	Puissance	Dimensions
386530	Unité intérieure	2kW	800x300x198mm
386531	Unité extérieure	2kW	723x546x290mm
386532	Unité intérieure	2,5kW	800x300x198mm
386533	Unité extérieure	2,5kW	723x546x290mm
386534	Unité intérieure	3,5kW	800x300x198mm
386536	Unité intérieure	5kW	970x315x235mm
386540	Unité extérieure multi - 2 splits	4kW	800x545x315mm
386541	Unité extérieure multi - 2 splits	5kW	800x545x315mm
386542	Unité extérieure multi - 3 splits	6kW	834x655x328mm