



Module WC TECEconstruct « Base » avec réservoir Uni. Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc. Raccord de réservoir avec filetage femelle 1/2". Robinet d'arrêt et raccord de réservoir pré-montés. Réservoir d'une contenance de 10 litres, volume de chasse préréglé à 6 litres, volume de chasse réglable à tout moment sur 4,5/7,5/9 litres, petite chasse de 3 litres avec la technique du double rinçage. Volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé pour une chasse supplémentaire. Isolation contre la condensation. Utilisable comme réservoir à simple ou à double rinçage selon la plaque de déclenchement. Composants, réservoir et châssis certifiés NF. Robinet flotteur ultra silencieux de catégorie acoustique 1. Entraxe de fixation cuvette 180 mm et 230 mm. Châssis mécano-soudé avec surface traitée par pulvérisation. Deux boulons de fixation et écrous M 12. Pipe d'évacuation DN 90, en PP. Manchon adaptateur PVC DN 90/100 utilisable pour sortie horizontale. Kit de fixations murales. Manchette de raccordement WC DN 90 et bouchons de protection inclus. Plaque de déclenchement à double débit TECEbase blanche incluse. Gabarit de détourage. Nécessaire de fixation. Tiges filetées pour fixation de la cuvette. Livré avec plaque de déclenchement à double débit TECEbase blanche. Module 2 pieds avec platines renforcées et attaches murales.

Code	Hauteur
300000	1120mm