



Chaussures de sécurité à semelle isolante, isolation électrique jusqu'à 1 000V - ASTM F2413-18. Dessus cuir de vache pleine fleur + protection renforcée du surbout. Doublure Sanitized® : traitement antibactérien, haute résistance à l'abrasion. Embout composite (fibre de verre). Semelle antiperforation textile Kevlar. Semelle intérieure amovible et anatomique. Semelle de marche crantée extra large PU/PU isolant. Lacets coulissant dans des rivets pour un meilleur ajustement. Poids paire (43) 1380g. Conforme aux exigences de la norme ASTM F2413-18. Protection des opérateurs travaillant au sol contre le risque d'électrisation (tension de pas). Chaussure sans métal.

EN ISO 20345:2022 SB PL WPA E FO LG SR
ASTM F2413-18, M I/C/EH/PR



| Code | Couleur | Pointure |
|--------|-------------|----------|
| 702866 | Noir/orange | 39 |
| 702867 | Noir/orange | 40 |
| 702868 | Noir/orange | 41 |
| 702869 | Noir/orange | 42 |
| 702870 | Noir/orange | 43 |
| 702871 | Noir/orange | 44 |
| 702872 | Noir/orange | 45 |
| 702873 | Noir/orange | 46 |
| 702874 | Noir/orange | 47 |