



RT 2012  
NF EN 14785



Maîtrise du produit de la conception à la mise en service. Sortie de fumées multi-directionnelle, dont concentrique par le dessus. Faible encombrement. Facilité d'accès pour l'entretien bimensuel et le dépannage. Hotline téléphonique. Contrôle à distance en monitoring. Pièces détachées 48/72h, commune à toute la nouvelle gamme. Fabrication française. Programmable. Témoin de réserve de granulés. Grande vision du feu. Résistance quartz. Switchable sur pièce attenante au dos de l'appareil. •3 niveaux de sécurité de l'appareil inclus. Flamme verte 7 étoiles : rendement énergétique d'au minimum 75% et émission des polluants maîtrisée (< 0,15 % d'émissions de CO). Eligible au crédit d'impôt (suivant conditions gouvernementales). Poêle à granulés étanche pour un confort thermique, idéal pour les constructions basse consommation (BBC) ou RT 2012. Formation permanente sur les produits.

#### Caractéristiques :

- Classe énergétique A+
- Rendement nominal : 93%
- Autonomie : 21h
- Emission de poussières : 18,4 mg/Nm<sup>3</sup>
- Capacité du réservoir : 17kg
- Taux de CO : 0,024
- Dimensions : 100,3x108,3x30,4cm
- Poids : 140kg

Code	Couleur	Puissance
368027	Gris	9kW