



Robustesse, durabilité et excellentes performances dans la catégorie SDS+. Grande endurance grâce au carter d'engrenage métallique très robuste. Système Vibration Control pour une utilisation prolongée sans effort lors de travaux de longue durée.

Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale : 0 – 3.600 cps/min

Vitesse de rotation nominale : 0 – 800 tr/min

Ø perçage dans béton, forets pour perforateur : 6 – 32 mm

Plage appl. opt. dans béton, forets pour perforateur : 14 – 25 mm

Ø perçage maxi dans maçonnerie, couronnes-trépans : 90 mm

Ø de perçage maxi. dans le métal : 13 mm

Ø de perçage maxi. dans le bois : 32 mm

Valeur d'émission vibratoire (Perçage en frappe du béton) ah : 12 m/s<sup>2</sup>

Valeur d'émission vibratoire (Burinage) ah : 9 m/s<sup>2</sup>

Dimensions : 400x226mm

Livré dans un coffret L-Boxx avec :

- Butée de profondeur 310 mm
- Chiffon
- Coffret de transport
- Mandrin Quick-Change 13 mm
- Mandrin interchangeable SDS+
- Poignée supplémentaire
- Tube de graisse

Code	Force	Puissance	Poids
683827	4,2J	900W	4,7kg