



Développement d'une bague 3 LED, système breveté, qui fournit un éclairage maximal sans aucune zone d'ombre. Le mode PrecisionDrive offre un contrôle supplémentaire dans les applications de vissage pour éviter des dommages matériels et fixations. Dernière génération de produits XR, d'autonomie en plus avec le moteur sans charbon (couple jusqu'à 205Nm). Mandrin hexagonal 1/4" à emmanchement direct 6,35 mm. Changement de l'embout ou foret à une main par traction. Ce système aujourd'hui breveté assure à l'utilisateur vitesse et simplicité d'exécution. Une visseuse à chocs 18V ultra maniable, 3 vitesses pour plus de polyvalence dans les applications de vissage. Très léger et compact. L'outil est très confortable à utiliser et se glisse dans les petits espaces. Compatible avec les outils DEWALT XR 18V.

Régime à vide : 0 à 1 000 / 0 à 2 800 / 0 à 3 250 tr/min

Fréquence de frappe: 0 à 3 800 cps/min

Couple maximum : 205 Nm

Diamètre de boulon max. : M12

Puissance utile : 400 W

Porte-outils : 6,35

Niveau de vibrations main/bras - Impact : 22 m/s²

Incertitude K 1 (Vibration) : 2.1 m/s²

Pression sonore : 96 dB(A)

Incertitude K (Bruit) : 3 dB(A)

Puissance sonore : 107 dB(A)

Dimensions : 134x195mm

Livrée dans une boîte en carton sans batterie ni chargeur.

Code	Voltage	Poids
683397	18V	0,94 kg