



La technologie Tool Connect intégrée permet de gérer les stocks via l'application Tool Connect, ce qui permet à l'utilisateur de voir si l'outil est à proximité et de disposer d'un dernier endroit visible. Permet à l'utilisateur d'activer et de désactiver l'outil à l'aide de l'application Tool Connect ou de désactiver automatiquement lorsqu'il est hors de portée. Fournit des alertes hors de portée lorsque l'outil quitte la proximité de l'appareil mobile. Recevoir des alertes lorsque la charge de la batterie est faible ou en cas de surchauffe de l'outil. Nouvelle "Protection "Bind up" en mode perçage. Nouvelle RPM personnalisable à chaque vitesse de rotation. Nouvelle Torche LED 3 positions personnalisable, pour un éclairage variable de votre lieu de travail. Marteau perforateur automatique à grande vitesse à 38 250 BPM augmentant la vitesse de forage de maçonnerie de l'utilisateur. Transmission robuste à 3 vitesses entièrement métallique pour une durée de fonctionnement accrue et une plus longue durée de vie de l'outil. Embrayage électrique avec commande de couple réglable à 11 positions pour une précision optimisée lors du vissage. Inclus un kitbox compatible TSTAK pour ranger vos outils et accessoires. Mandrin à cliquet de 13 mm sans clé avec verrouillage automatique de la broche pour des changements rapides de mèches. Déclenchement intelligent efficace permettant un contrôle total sur toutes les applications. Meilleure prise en main pour un meilleur contrôle de l'application et un maximum de confort.

Capacité de perçage bois/métal : 55/15mm

Couple : 95Nm

Régime à vide (mode perçage / conduite) : 0-450/1300/2000 tr/min

Coups par minute : 0-8600/25500/38250 cps/min

Régime à vide (mode percussion) : 0-500/1500/2250 tr/min

Type de batterie : Li-Ion

Puissance utile : 820 Watts

Couple (Tendre) : 66 Nm

Nombre de vitesses : 3

Pression sonore : 97 dB(A)

Incertitude K (Bruit) : 3 dB(A)

Puissance sonore : 108 dB(A)

Vibrations main / bras - Perçage dans le métal : <2,5 m/s²

Incertitude K 1/2/3 (Vibration) : 1,5/3,9/1,5 m/s²

Vibrations main / bras - Perçage dans le béton : 15 m/s²

Niveau vibrations main/bras - Vissage sans impact : <2,5 m/s²

Dimensions : 213x208x70mm

Livrée dans un coffret TSTAK avec 2 batteries 5Ah.

Code	Voltage	Poids
683782	18V	2,1kg