



Le châssis révolutionnaire à 4 roues et une parfaite répartition des masses autorisent une mobilité sans effort sur tous types de sols. Les différents emplacements pour les lances, pistolet, flexible, câble ainsi que le box de rangement du dessus, facilitent le stockage et protègent les accessoires. Le nouveau tableau de bord regroupe l'ensemble des fonctions et contrôles à l'arrière de la machine pour une parfaite accessibilité. La position "ECO" de la température permet un fonctionnement optimal de la chaudière à 60°C et une faible consommation de carburant.

Poids : 114 kg

Dimensions : 1010x700x1016mm

Capacité du réservoir: 15 L

Pression à la pompe : 140/14 bar/MPa

Impact de nettoyage : 2,8 kg/force

Température d'arrivée d'eau maxi : 40°C

Température de l'eau (EAU /VAPEUR) : 80°C

Voltage/phase/fréquence/ampère : 230V / 1~ / 50HZ / 16A

Consommation fioul : 2,6kg/h

Longueur câble : 5m

Taille de la buse: 0,0370

Pompe : 1450 tr/min

Niveau puissance sonore, selon directive 2000/14/ce : 91 LwA

Pistons céramique : 3

Livré avec :

- Kit raccords rapides M + F
- Raccord laiton entrée eau 3/4" 19mm
- Pistole Ego 2000 standard
- Lance universalplus courbée 94cm
- Buse tornado plus 0370

Code	Puissance	Débit
684435	3600W	580L/h