



Moteur 18V Brushless. Le frein électronique arrête le disque rapidement lorsque la gâchette est relâchée. L'embrayage électronique réduit la réaction de rebond dans le cas de blocage du disque. Le système d'évacuation Maille limite la poussière aspirée dans le moteur. Le surmoulage en caoutchouc procure une meilleure adhérence et plus de confort pour l'utilisateur. La poignée latérale à deux positions offre un plus grand confort et un plus grand contrôle.

Vitesse à vide : 9000

Filetage de la broche : M14

Longueur: 310 mm

Puissance absorbée : 1000W

Puissance utile : 800 Watts

Niveau de vibrations main/bras- Meulage : 4.4 m/s<sup>2</sup>

Incertitude K (Vibration) : 1.5 m/s<sup>2</sup>

Incertitude K (Bruit) : 3 dB(A)

Niveau de vibrations main/bras - Ponçage : 2.5 m/s<sup>2</sup>

Pression sonore : 85 dB(A)

Puissance sonore : 96 m/s<sup>2</sup>

Livrée dans un coffret TSTAK sans batterie ni chargeur avec :

- Poignée latérale 2 positions
- Carter de protection réglable sans outil
- Clé de service

Code	Diamètre	Voltage	Poids
683818	125mm	18V	1,75kg