



Chaussure de sécurité haute tout-terrain, légère, flexible, excellente absorption des chocs. Semelle en PU2 très légère, flexible, très bon amorti, résistance au glissement, résistance aux huiles et aux hydrocarbures, antistatique, rainures à l'arrière pour une meilleure accroche lors du premier contact du talon avec le sol et à l'avant pour une meilleure accroche de l'avant pied, talon décroché. Tige en cuir nubuck huilé noir hydrofuge, textile hydrofuge, éléments réfléchissants, système de fermeture par passants et crochets non métalliques. Doublure de tige en polyester mesh 30 pour une excellente ventilation, séchage rapide. Doublure avant pied en textile non tissé résistant à l'abrasion. Languette matelassée et hydrofuge avec deux soufflets évitant toute intrusion de matériaux et de liquides à l'intérieur de la chaussure. Matelassage du haut de tige en mousse souple et compacte pour plus de confort et de protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille. Embout composite plus léger que l'acier, non conducteur du chaud et du froid. Semelle anti-perforation composite, légère et souple, non conductrice du chaud et du froid, cousue directement sur la tige et couvrant 100% du pied pour une protection intégrale. Semelle de propreté anatomique en EVA avec dessus textile, perforée, absorbeur de chocs au talon en EVA. Chaussure amagnétique.

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Code	Couleur	Pointure
971269	Noir	36
971270	Noir	37
971271	Noir	38
971272	Noir	39
971273	Noir	40
971274	Noir	41
971275	Noir	42
971276	Noir	43
971277	Noir	44
971278	Noir	45
971279	Noir	46
971280	Noir	47
971281	Noir	48