



Assistance visseuse possible. Lève la plaque dans toutes les positions : horizontale, inclinée et verticale. Système de frein muni de 2 manettes permettant une descente rapide et contrôlée du support de plaque. Fonctionne automatiquement en adaptant une visseuse. Système à crémaillère limitant les efforts de levée. Design ergonomique muni d'une poignée bi-matière pour incliner la tête de l'outil jusqu'à la verticale. Plateforme en bois amovible incluse. Passage de porte facile grâce à ses pieds pliables. Muni de 3 roues dont 2 avec frein. Ne produit aucune nuisance sonore sur les chantiers. Certification CE. Conforme aux exigences de sécurité et de santé de la directive Europe "MACHINES" - 2006/42/CE. Approuvé par le rapport de conformité du bureau VERITAS (N° 628 8214-1).

- Plaques dimensions maximum : 1,20x3,60m
- Plaques dimensions minimum : 0,15x0,60m
- Hauteur maximum avec la rallonge intégrée : 4,50m
- Hauteur maximum sans la rallonge intégrée : 3,50m
- Hauteur minimum : 161cm
- Hauteur maximum en pose verticale avec plaque de 2,50m : 5,75m
- Hauteur de chargement : 84cm (sans la rallonge)
- Largeur minimum en position de déplacement/rangement : 63cm

Code	Charge maxi
627764	80kg