



Moteur puissant et robuste, circonférence réduite pour une excellente prise en main. Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant. Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité. Moteur puissant avec protection électronique contre les surcharges Makpower. Carter de protection en aluminium orientable sans outil. Protection de la machine contre les poussières optimisée. Système de refroidissement optimisé. Charbons autorupteurs pour éviter l'endommagement de l'induit.

Vitesse à vide : 12 000 tr/min
 Filetage de la broche : M14
 Alésage : 22,23 mm
 Cordon d'alimentation : 2,5m
 Niveau de puissance sonore : 93 dB(A)
 Niveau de pression acoustique : 82 dB(A)
 Incertitude de bruit : 3 dB(A)
 Niveau de vibration : 7,5 m/s²
 Incertitude de vibrations : 1,5 m/s²
 Dimensions du produit : 299x139x103mm

Livrée en boîte carton avec :

- poignée latérale
- clé à ergots
- meule à ébarber à moyeu déporté 125x6x22,2mm

Code	Diamètre	Puissance	Poids
252105	125mm	1400W	2,3kg