



Perceuse PC23V, double table, une spéciale pour le métal et une spéciale pour le bois. Système de variateur de vitesse par simple poignée. Ecran de protection de mandrin asservi. Colonne en fonte aciérée. Transmission par courroies crantées poulies acier. Table métal carrée 30x30cm inclinable jusqu'à 45°, avec récupérateur de liquide de coupe, rainures en T. Table bois rectangulaire 60x30cm, orientable et inclinable dans les deux sens, règle d'appui avec molettes de serrage, rond central amovible pour perçage en profondeur, butée latérale avec molette de serrage, table trouée pour utilisation de sauterelles pour le serrage des pièces. Système de variateur de la vitesse par simple poignée. Broche montée sur roulements à billes. Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension. Arrêt coup de poing à accrochage. Déplacement de la table par crémaillère. Affichage digital de la vitesse de broche. Eclairage à LED. Capot poulies équipé d'un microinterrupteur de sécurité à griffe.

Alimentation : 230V mono
 Vitesse de broche : 460 à 2200 tr/mn
 Capacité de perçage maxi : 23mm
 Cône morse : CM2
 Diam colonne : 72mm
 Course de broche : 115mm
 Dimensions : 164x60x78cm
 Poids : 90kg

Livré avec :

- mandrin auto-serrant 16mm
- queue de mandrin
- chasse cône
- étau à vis et jeu de brides

Code	Puissance
252679	900W