



Des millions de scies en apportent la preuve: la TS séduit depuis toujours par des coupes d'une précision absolue, une puissance exceptionnelle et une longévité extrême. Sa fiabilité typique reste au rendez-vous. S'y ajoute cependant une vitesse de fonctionnement encore inédite : la TS 55 scie maintenant jusqu'à deux fois plus vite. En outre, la nouvelle génération de lames de scie garantit une parfaite qualité de coupe parallèlement à des performances de coupe optimales. Combinée à des accessoires tels que les rails de guidage ou la butée angulaire, ou à des petits plus bien pensés qui ont fait leurs preuves, tels que le pare-éclat, ainsi qu'à un aspirateur adapté de manière optimale à la machine, la TS 55 procure d'excellents résultats et permet d'obtenir un système de sciage très haut de gamme, idéal pour relever tous les défis.

Régime à vide : 2 000 - 5 800 t/min

Plage angulaire : -1 - 47 °

Profondeur de coupe : 0 - 55 mm

Profondeur de coupe à 45° : 43 mm

Ø raccord d'aspiration : 27/36 mm

Valeur moyenne de vibrations totale ah : 2,50 m/s²

Niveau de pression acoustique pondéré A LpA : 90,00 dB(A)

Incidence (bruit) K : 3,00 dB

Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA : 101,00 dB(A)

Série de normes EN62841

Sciage de bois: Incidence (vibration) K : 1,50 m/s²

Incidence (vibration) K : 1,50 m/s²

Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA : 101,00 dB(A)

Livrée dans un coffret Systainer avec :

- 1 clé allen OC 5
- 1 lame de scie circulaire Wood Fine Cut HW 160x1,8x20 WD42

- 1 lucarne de visée

- 1 pare-éclats

- 1 rail de guidage FS 1400/2

Code	Diamètre	Puissance	Poids
681314	160mm	1200W	4,50kg