



Pour une entière flexibilité lors du perçage et du vissage : le réglage du couple entièrement électronique, le système de changement rapide CENTROTEC, le renvoi d'angle, le module excentrique et la butée de profondeur conviennent à toutes les applications de perçage et de vissage. Grâce à la combinaison d'une batterie Li-HighPower et d'un moteur EC-TEC sans charbons, et donc sans maintenance, la perceuse-visseuse sans fil T 18+3 combine légèreté, longévité et endurance. Et pour plus de sérénité au quotidien, les prestations Festool Service offrent une couverture complète pour la visseuse sans fil et la batterie. Disponible en version à forme T ou, selon les préférences personnelles, en version C 18 ou à forme en C unique.

Vitesses : 2

Rotation à vide position : 1/20 - 450/0 - 1500 t/min

Ø de perçage bois/acier : 45/13mm

Réglage de la vitesse position : 1/20,8 - 8/0,5 - 6Nm

Couple max. bois/acier : 35/50Nm

Capacité du mandrin : 1,5 - 13mm

Technologie: Bluetooth®

Série de normes EN62841

Incertitude (bruit) K : 5,00 dB

Incertitude (vibration) K : 1,50 m/s²

Niveau de pression acoustique pondéré A LpA : 64,00 dB(A)

Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA : 75,00 dB(A)

Valeur moyenne de vibrations totale ah : 2,70 m/s²

Livré dans un coffret Systainer avec :

- 2 batterie BP18 Li 4Ah HPC-ASI
- 1 chargeur rapide TCL6
- 1 clip pour ceinture
- 1 embout PZ2
- 1 mandrin Centrotec
- 1 mandrin de serrage rapide FastFix 13mm KC 13-1/2-K-FFP
- 1 porte-embouts magnétique Centrotec BH 60 CE-Imp

Code	Voltage	Poids
681318	18V	1,70kg